thielen
Werkzeug- und Maschinenbau

Hydraulische Gerätebetätigung Typ II

- einfache Montage
- wartungsfreie Drehpunkte
- hohe Zugkraft
- kompakte Bauweise

Eigenschaften

▪ Hydraulikzylinder	Bohrung D=70mm, Kolbenstange D=35mm
▪ Zylinderhub	300mm
▪ Arbeitsweg	830mm
▪ Zugkraft	2,6t bei 120bar
▪ Druckkraft	2,0t bei 120bar

Lieferumfang

- HD-Zylinder und HD-Schläuche
- Grundplatte, Umlenkhebel, Schubstange
- Buchsen und Bolzen
- Euroaufnahme

Montage

1. Frontlader und Arbeitsgerät auf Boden absetzen.

2. gewünschter Kippwinkel einstellen

3. Gerätebetätigung mit ausgefahrenem Zylinder auf Schwinge aufsetzen (anheften) und mit dem oberen Drehpunkt des Schnellwechselrahmens verbinden.

4. Hydraulikverbindungen herstellen.

5. falls Kippwinkel zu klein ist, entweder das Maß 400mm oder das Maß 790mm verringern.

EMAS
GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT

A. thielen
Werkzeug- und Maschinenbau

Kapellenweg 19 Tel. (06553) 1455
D-54614 Dingdorf Fax (06553) 1441

www.thielen-maschinenbau.de
info@thielen-maschinenbau.de

TÜV CERT
DIN EN ISO 9002